



El Huerto



Número 143

Líderes en el Negocio Agroalimentario

SISTEMAS DE SEMIFORZADO EN FRESÓN

En fresón es muy recomendable el empleo de sistemas de forzado o semiforzado, con el fin de proporcionar protección y un ambiente favorable para el desarrollo y fructificación del cultivo, ayudando además a aumentar la precocidad y producción de frutos de mayor calibre.



En plantaciones al aire libre se utilizan los micro túneles o tunelillos, los cuales se componen de aros de hierro galvanizado distanciados de 1,5 a 2 metros, sobre los que se coloca el material de protección. Normalmente se utiliza plástico de polietileno térmico de 1,45 – 1,50 metros de ancho y de unas 300 – 400 galgas de espesor, aunque también podrían utilizarse otros materiales como mantas térmicas, plásticos EVA, etc.

El Huerto



La colocación del micro túnel ha de realizarse en fechas que pueden variar de unas zonas a otras, adelantándose en aquellas en las que las temperaturas mínimas alcancen valores bajos más pronto. Por regla general, la colocación tiene lugar a lo largo del mes de noviembre-diciembre, según zonas. Un adelanto excesivo en su colocación provocaría un desarrollo vegetativo demasiado acelerado, que agotaría las plantas antes y, consecuentemente, produciría una disminución del tamaño y de la producción de frutos.

Para la realización de cualquier tratamiento o manipulación en el cultivo habrá que alzar, cada vez, los micro túneles.