

ENTUTORADO DE PIMIENTO Y BERENJENA

Los sistemas de entutorado en pimiento y berenjena son necesarios para conseguir un mayor desarrollo en verticalidad, un mejor aprovechamiento del suelo, una mayor productividad y una mejor calidad del fruto.

La forma correcta de realizarlo es la siguiente:

1º.- En el momento de retirar el sistema de semiforzado (microtúnel) procederemos a la colocación del primer hilo de entutorado. Es conveniente colocarlo por el interior de las varillas a la altura de la cruz y atarlo a las mismas, cerrándolo cada dos plantas para que ésta quede bien sujeta y no tumbe hacia los lados.



2º.- A medida que el cultivo crece y aprovechando la altura que nos da el arquillo, colocaremos un segundo hilo en la parte superior de la varilla. Este hilo también hay que atarlo para evitar que con la carga de la planta pudiera deslizarse por la varilla hacia abajo, perdiendo efectividad. Para el atado a la varilla utilizaremos un hilo transversal, que nos servirá también para evitar que la planta pueda tumbarse en la dirección de la línea de cultivo.



3º.- A continuación, para evitar la rotura de ramas como consecuencia del peso de los frutos de las plantas, es conveniente proceder al entutorado de las mismas mediante la colocación de dos filas de cañas o cualquier otro tipo de estructura clavadas alrededor de cada línea de plantas. La colocación de las cañas se hace en forma de V invertida, ya

El huerto de CRM

que el peso de los frutos irá abriéndolas progresivamente. Para clavarlas con mayor facilidad es importante dar antes un riego abundante.



4.- Por último, solo nos quedará la colocación de hilos longitudinales que ataremos a las cañas, en la medida que el cultivo los vaya necesitando. La distancia aproximada entre dos hilos de entutorado consecutivos para pimiento y berenjena es de unos 20 cm.

